



## MODELO GF-25-12C

[www.gralf.com.ar](http://www.gralf.com.ar)



### ENTRADA

- Voltaje: 100 ~ 240VAC
- Frecuencia: 47 ~ 63Hz

### SALIDA

- Voltaje DC: 12V
- Corriente: (0 ~ 2.1)A
- Rango de frecuencia: 47 ~ 63Hz

### PARAMETROS OPERACIONALES

- Potencia: 75W
- Ripple: 70mVp-p
- Estabilidad de carga:  $\pm 0.5\%$
- Temperatura de trabajo:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

### SEGURIDAD

- Protección de Sobrecarga: 105% ~ 150% corta la salida, recuperación automática.
- Protección de Sobretensión: Modo Hiccup (cuando la corriente de carga es mayor a la corriente nominal, la tensión de salida caerá) se recupera automáticamente luego de que la condición de la falla es removida.
- Corriente de arranque máxima: 30A/230VAC



**MODELO GF-25-12C**

[www.gralf.com.ar](http://www.gralf.com.ar)

#### DIMENSION GENERAL

- Peso: 0.15kg
- Dimension: 85 x 58 x 35mm (Largo\*Ancho\*Alto)
- Empaque: 43 x 32.5 x 24cm/100PZAS/15kg

#### CONEXIONADO

- Pin 1, 2: Entrada AC
- Pin 3: GND
- Pin 4, 5: Salida -V DC
- Pin 6, 7: Salida +V DC