



MODELO GF-150-12

www.gralf.com.ar



ENTRADA

- Voltaje: 85 ~ 132VAC/176 ~ 264VAC
- Frecuencia: 47 ~ 63Hz
- Corriente: 3.2A/115V - 1.6A/230V

SALIDA

- Voltaje DC: 12V
- Corriente: (0 ~ 12.5)A
- Rango de frecuencia: 47 ~ 63Hz

PARAMETROS OPERACIONALES

- Eficiencia: 82%
- Ripple: 180mVp-p
- Estabilidad de carga: $\pm 0.3\%$
- Rango ajustable de Voltaje DC: 10.6 ~ 13.2V
- Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

SEGURIDAD

- Proteccion de Sobrecarga: 105% ~ 150% corta la salida, recuperacion automatica.
- Proteccion de Sobrevoltaje: 115% ~ 135% se apaga el voltaje de salida, se debe volver a encender para recuperar.
- Tension soportada: I/P-O/P: 1.5kV por 1 minuto



MODELO GF-150-12

www.gralf.com.ar

DIMENSION GENERAL

- Peso: 0.8kg
- Dimension: 199 x 110 x 50mm (Largo*Ancho*Alto)
- Empaque: 43 x 32.5 x 24cm/20PZAS/16kg

CONEXIONADO

- Pin 1, 2: Entrada AC
- Pin 3: GND
- Pin 4, 5: Salida -V DC
- Pin 6, 7: Salida +V DC

