



MODELO GF-200-12

www.gralf.com.ar



ENTRADA

- Voltaje: 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC
- Frecuencia: 47 ~ 63Hz

SALIDA

- Voltaje DC: 12V
- Corriente: (0 ~ 16.5)A
- Rango de frecuencia: 47 ~ 63Hz

PARAMETROS OPERACIONALES

- Eficiencia: 82%
- Ripple: 150mVp-p
- Estabilidad de carga: $\pm 0.5\%$
- Rango ajustable de Voltaje DC: $\pm 10\%$
- Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

SEGURIDAD

- Proteccion de Sobrecarga: 105% ~ 150% corta la salida, recuperacion automatica.
- Proteccion de Sobrevoltaje: 105% ~ 150% se apaga el voltaje de salida, se debe volver a encender para recuperar.
- Tension soportada: I/P-O/P: 1.5kV por 1 minuto



MODELO GF-200-12

www.gralf.com.ar

DIMENSION GENERAL

- Peso: 0.9kg
- Dimension: 199 x 110 x 50mm (Largo*Ancho*Alto)
- Empaque: 42 x 31.5 x 26cm/20PCS/18kg

CONEXIONADO

- Pin 1, 2: Entrada AC
- Pin 3: GND
- Pin 4, 5, 6: Salida -V DC
- Pin 7, 8, 9: Salida +V DC

