



MODELO GF-350-5

www.gralf.com.ar



ENTRADA

- Voltaje: 90 ~ 132VAC/180 ~ 264VAC
- Frecuencia: 47 ~ 63Hz
- Corriente: 6.5A/115V - 4A/230V

SALIDA

- Voltaje DC: 5V
- Corriente: (0 ~ 70)A
- Rango de frecuencia: 47 ~ 63Hz

PARAMETROS OPERACIONALES

- Eficiencia: 73%
- Ripple: 150mVp-p
- Estabilidad de carga: $\pm 1\%$
- Rango ajustable de Voltaje DC: 4.5 ~ 5.6V
- Temperatura de trabajo: $-10^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

SEGURIDAD

- Protección de Sobrecarga: 105% ~ 150% Tipo: Foldback: limitando la corriente, se debe volver a encender para recuperar.
- Protección de Sobrevoltaje: 5.75 ~ 6.75V
- Temperatura de Protección: $65^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ con Ventilador encendido, $55^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ con Ventilador Apagado, $80^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ Corta la Salida



MODELO GF-350-5

www.gralf.com.ar

DIMENSION GENERAL

- Peso: 1.15kg
- Dimension: 215 x 115 x 50mm (Largo*Ancho*Alto)
- Empaque: 45.5 x 31.5 x 26cm/20PZAS/23kg

CONEXIONADO

- Pin 1, 2: Entrada AC
- Pin 3: GND
- Pin 4, 5: Salida -V DC
- Pin 6, 7: Salida +V DC

